

MD235

MARDOM
DECOR

SOCKELLEISTE

SKIRTING



 **ScratchShield**

Klassischer Viertelstab mit einzigartiger ScratchShield Oberflächenhärtung.
+24 % stabiler als Vergleichsprodukte anderer Premiumhersteller.


Der Zuschnitt erfolgt mit Hand- oder Kappsäge. Innen- und Außenecken werden mit Gehrungsschnitt aus den vorhandenen Profilleisten geschnitten. Die Montage erfolgt durch Verklebung an der Wand mit Mardom Fix Pro Montagekleber. Mit dem elastischen Fertigsachtel lassen sich Unregelmäßigkeiten und Übergänge sauber korrigieren. Produkt ist schleifbar.

Im Innen-, -außen- und Nassbereich einsetzbar. Für den Außen- und Nassbereich verwenden Sie bitte Mardom MAX Hybrid Montagekleber.

Die Sockelleiste ist mit einer schützenden und glättenden Grundierung versehen, welche die optimale Grundlage für den späteren Endanstrich bildet. Die Sockelleiste ist resistent gegen UV-Strahlung und kann in allen Räumen verbaut werden. Auch als Deckenblende ideal geeignet. Sparen Sie sich in Zukunft die Sanierung der Sockelleisten auch bei starker Beanspruchung!

Material-, Umwelt- und -brandschutz-Eigenschaften

PolyForce (ein hochdichter, extrudierter, schlag- und wasserfester Polystyrol-Mix mit einer Dichte von 450 kg/m³)
Härtegrad: 55-60 SHORE Härte D
temperaturbeständig bis max. 170 - 190°C (Schmelz- und Abtropfpunkt - Für den Einbau ist eine Brandklassifizierung nach DIN 4102 nicht erforderlich, da die geringen Mengen ein Schadenfeuer nicht zusätzlich nähren)
Produkt ist spliss- und quell beständig, dauerhaft formstabil, unempfindlich gegenüber Lösungsmitteln und Wasser
detailgetreue scharfe und saubere Konturen und Reliefs, akustisch neutral
100 % recycelbar, FCKW-frei, Schadstoff frei, frei von Asbest, Cyaniden und Formaldehyd



L 200 x H 1,8 x B 1,8 cm | POLYFORCE