

ELASTISCHER FERTIGSPACHTEL

ELASTIC FILLER



Die gebrauchsfertige und weiße elastische Spachtelmasse von Mardom Decor eignet sich besonders für Anschlussfugen und dynamische Risse im Innen- und Außenbereich.

Sie überzeugt durch ihre dauerhafte Elastizität und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Sie ist nach dem Trocknen schleif- und überstreichbar.

- Eignet sich für Anschlussfugen und Risse
- Dauerhaft elastisch
- Gebrauchsfertig
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Inhalt: 330 g

Verwendung

Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich auf festen, sauberen und haftfähigen Oberflächen. Geeignet zur Auffüllung von defekten Stellen, Rissen und Spalten mit einer Tiefe von bis zu 1 cm. Die Spachtelmasse lässt sich auf Gips, Gipsplatten, Gipsfliesen, Beton, Porenbeton, Zement, Ziegel, Stein und auf alte angestrichene Oberflächen auftragen.

Anwendungsart

Mit Hilfe einer Glättekelde die Spachtelmasse auf die defekten Stellen oder den Riss auftragen. Die Oberfläche Glätten, indem man Bewegungen in entgegengesetzte Richtungen (kreuzweise) ausführt. Anschleifen, wenn die Spachtelmasse getrocknet ist. Das Anstreichen mit handelsüblicher Farbe ist nach 24-48 Stunden möglich.

Aufbewahrung

In verschlossener Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +8°C bis +35°C aufbewahren. Nach Gebrauch die Verpackung fest verschließen. Haltbarkeitsdatum (siehe Verpackung).

Ergänzende Gefahrenmerkmale

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on(2634-33-5), Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Das Tragen von Handschuhen und Augenschutz beim Auftragen ist empfohlen.

Sicherheit

während des Schleifens empfiehlt sich die Verwendung einer Atemschutzmaske und Schutzhandschuhen.