

# Technisches Datenblatt

## Deckenrosette B3077 – klassischer Stuckakzent (ProFoam®)

Großformatiges Ornament zur Montage auf der Decke, geeignet zur dekorativen Umrahmung von Kronleuchtern und zum Kaschieren von Deckenausschnitten.

### Material / Oberfläche

Material: ProFoam® Integral-Polyurethanschaum

Dichte: ca. 220 kg/m<sup>3</sup>

Oberfläche: glatt, weiß grundiert

Überstreichbar: ja

Wasseraufnahme (24h): <0,1%

VOC: A+ (0%)

### Brandschutz

Standard-Brandklasse: E. Flammhemmende Beschichtung möglich bis B-s2, d0 (EN 13501-1).

### Technische Daten

<b>Modell</b>	B3077
<b>Durchmesser</b>	75,2 cm
<b>Höhe</b>	4 cm
<b>Max. Öffnung (Ausschnitt)</b>	8 cm
<b>Gewicht</b>	1,6 kg
<b>Material</b>	ProFoam® (PU Integralfoam)
<b>Brandschutz</b>	E (B-s2,d0 optional)
<b>Maßtoleranz</b>	± 0,5 %

Hinweis: Leuchten nicht im Lieferumfang. UV-Stabilität nach Endanstrich.

# Technical Datasheet

## Ceiling Rose B3077 – Classic Decorative Accent (ProFoam®)

Large-format ceiling ornament for surface mounting, designed to frame chandeliers and conceal ceiling cut-outs.

### Material / Surface

Material: ProFoam® integral PU foam

Density: ~220 kg/m<sup>3</sup>

Surface: smooth, primed white

Paintable: yes

Water absorption (24h): <0.1%

VOC: A+ (0%)

### Fire Classification

Standard fire class: E. Flame-retardant coating possible up to B-s2, d0 (EN 13501-1).

### Technical Data

<b>Model</b>	B3077
<b>Diameter</b>	75.2 cm
<b>Height</b>	4 cm
<b>Max. centre cut-out</b>	8 cm
<b>Weight</b>	1.6 kg
<b>Material</b>	ProFoam® (PU integral foam)
<b>Fire classification</b>	E (B-s2,d0 optional)
<b>Dimensional tolerance</b>	± 0.5 %

Note: Lighting fixtures not included. UV stability ensured after final painting.

# Fiche technique

## Rosace de plafond B3077 – Accent décoratif classique (ProFoam®)

Ornement de plafond grand format à montage en surface, destiné à encadrer les lustres et masquer les découpes au plafond.

### Matériau / Surface

Matériau : mousse intégrale PU ProFoam®

Densité : ~220 kg/m<sup>3</sup>

Surface : lisse, apprêtée blanche

Peignable : oui

Absorption d'eau (24h) : <0,1%

COV : A+ (0%)

### Classement au feu

Classement standard : E. Traitement ignifuge possible jusqu'à B-s2, d0 (EN 13501-1).

### Données techniques

<b>Modèle</b>	B3077
<b>Diamètre</b>	75,2 cm
<b>Hauteur</b>	4 cm
<b>Ouverture max. centrale</b>	8 cm
<b>Poids</b>	1,6 kg
<b>Matériau</b>	ProFoam® (mousse intégrale PU)
<b>Classement au feu</b>	E (B-s2,d0 en option)
<b>Tolérance dimensionnelle</b>	± 0,5 %

Remarque : luminaires non inclus. Stabilité UV assurée après peinture finale.