

MD020

MARDOM
DECOR

SOCKELLEISTE

SKIRTING



Klassisches Berliner und Hamburger Profil mit 20 cm Höhe und einer schützenden und glättenden Grundierung, welche die optimale Grundlage für den späteren Endanstrich bildet. Die Sockelleiste ist resistent gegen UV-Strahlung und kann im Innen-, -außen- und Nassbereich eingesetzt werden. Mit patentierter ScratchShield Oberflächenhärtung.

Montagehinweise

Produkt ist im Innen-, -außen- und Nassbereich einsetzbar.

Die Montage in Innenräumen erfolgt durch einfache Verklebung mit Mardom Fix Pro Montagekleber.

Für den Außen- und Nassbereich verwenden Sie Mardom Max Hybrid Montagekleber.

Mit Mardom elastischem Fertigsachtel lassen sich Fehler und Übergänge exakt und sauber korrigieren (schleifbar).

Innen- und Außenecken


Passende Innen- und Außenecken werden aus den vorhandenen Profilleisten mit einfachem Gehrungsschnitt gesägt. Der Zuschnitt erfolgt mit Hand- oder Kappsäge.

Der Vorteil hierbei: Örtliche Gegebenheiten können passgerecht berücksichtigt werden, und der identische Materialeinsatz, garantiert ein einheitliches, sauberes und natürliches Erscheinungsbild.

 **ScratchShield**

Material-, Umwelt- und -brandschutz-Eigenschaften

- PolyForce (ein hochdichter, extrudierter, schlag- und wasserfester Kunststoff Polystyrol-Mix mit einer Dichte von 450 kg/m³)
- Härtegrad: 55-60 SHORE Härte D
- temperaturbeständig bis max. 170 - 190°C (Schmelz- und Abtropfpunkt)
- Für den Einbau ist eine Brandklassifizierung nach DIN 4102 nicht erforderlich,
- da die geringen Mengen ein Schadenfeuer nicht zusätzlich nähren)
- Produkt ist spliss- und quell beständig, dauerhaft formstabil, unempfindlich gegenüber Lösungsmitteln und Wasser
- detailgetreue scharfe und saubere Konturen und Reliefs, akustisch neutral
- 100 % recycelbar, FCKW-frei, Schadstoff frei, frei von Asbest, Cyaniden und Formaldehyd



L 200 x H 19,8 x B 1,9 cm | POLYFORCE